

Prohromski limovi



Limove od nerdjajućih čelika isporučujemo sa lagera i po porudžbi u obliku tabli. Dostupan materijal sa lagera je AISI304L (JUS Č.4580) dimenzije od 0.50 do 3.00 mm debljine.

Raspoloživi formati su 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm i 1500 x 3000 mm. Dostupne površine su ispod objašnjene i dodatno limovi mogu biti sa i bez zaštitne folije. Folija može biti sa jedne ili obe strane a u zavisnosti od njene debljine i strukture služi da olakša secenje lima na laseru ili za zaštitu površine prilikom dalje prerade kao i prilikom obrade na duboko izvlačenje.

Oznake površina su sledeće a u skladu sa DIN EN 10 088-2:

- 1C – toplovaljani, tretiran termički, površina nije tretirana iz postupka valjanja,
- 1D – toplovaljani, tretiran termički, nagrižen hemijski očišćen i površina ujednačenog izgleda,
- 2C – hladnovaljani, tretiran termički, površina nije tretirana iz postupka valjanja ali je glatka,
- 2B – hladnovaljani, tretiran termički, nagrižen hemijski očišćen, ponovo valjan i površina ujednačenog izgleda i uglačanija nego 2C,
- 2R - hladnovaljani, tretiran termički, svetao i žaren, površina reflektujuće glatka.

Pored materijala AISI304L možemo nuditi i limove od materijala AISI316L, AISI316Ti, WN1.4034, WN1.4016, WN1.4845 i WN1.4841