

Opružna prohromska žica



Žicu od nerdjajućih čelika isporučujemo sa lagera i po porudžbi sa različitim pakovanjima i mehaničkim karakteristikama. Dostupan materijal sa lagera je AISI302/WN1.4310 (JUS Č.4571) dimenzije od 0.20 do 8.00 mm debljine.

Pored ovoga možemo isporučivati po porudžbi žice od materijala **AISI304L**, **AISI316L**, **302MO** i **AISI310** sa širokim spektrom izbora zatezne čvrstoće (400 – 1500 N/mm²), površine matirane, svetle i polirane.

PREČNIK MM	
---------------	--

0.20	1.50
0.25	1.60
0.30	1.60
0.35	1.70
0.40	1.80
0.45	2.00
0.50	2.20
0.60	2.50
0.65	2.80
0.70	3.00
0.75	3.20
0.80	3.50
0.90	4.00
1.00	4.50
1.10	5.00
1.20	6.00
1.30	8.00
1.40	10.0
	12.0

RASPOLOŽIVI MATERIJALI

JUS Č.4580 (AISI304L)
JUS Č.4573 (AISI316L)
AISI302MO
AISI310

RASPOLOŽIVE POVRŠINE

matirana
svetla
polirana

RASPOLOŽIVA PAKOVANJA

	Ds mm	Du mm	H mm
Metalni ram S67	760,00	430,00	400,00
Metalni ram S17	750,00	406,00	285,00
Metalni ram S16	560,00	336,00	274,00
Plasticni ram S28-SH460K	460,00	305,00	105,00
Plasticni ram S23	390,00	305,00	89,00
Razni oblici bunteva			